

## ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ημερομηνία : 24/6/2021

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
	<b>ΟΔΟΠΟΙΙΑ</b>				
	<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>				
1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών.	001	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2.1	m3	300
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	002	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	m3	600
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.	003	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-12	m3	50
4	Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.	004	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-4.1	m3	120
5	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσας.	005	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-6	m2	3000
6	Υπόβαση οδοστρώσας. Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκνυμένου πάχους 0,10 m.	006	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.2	m2	3000
7	Βάση οδοστρώσας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	007	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2	m2	3000
8	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25.	008	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.4.5	m3	100
9	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων.	009	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3	Kg	1500
10	Προσαρμογή (ανύψωση ή καταβίβαση) της στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί της υψομετρικής θέσης του οδοστρώματος.	010	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Β-85.1	Τεμ.	40
11	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.	011	NET ΥΔΡ-Α 16.7.1	Τεμ.	5
	<b>ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ</b>				
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	012	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-1	m	4400
2	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας.	013	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-2Α	m2	12500
3	Ασφαλτική προεπάλειψη.	014	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3	m2	3000
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	015	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4	m2	300
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού.	016	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8Α	m2	12500
6	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνυμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	017	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	m2	3000
7	Επισκευή φθορών και επούλωση λάκκων ασφαλτικού οδοστρώματος με την χρήση θερμού ασφαλτικού μίγματος.	018	ΝΥΔΡ-Α Ν/4720.Α.2	m2	1000
8	Επισκευή φθορών και επούλωση λάκκων ασφαλτικού οδοστρώματος με την χρήση έτοιμου τυποποιημένου ψυχρού ασφαλτικού μίγματος σε συσκευασία πλαστικών σάκων ή δοχείων.	019	NT Ν/4720.Α.4	m2	1000

Ναύπακτος 24/06/2021  
Ο Συντάξαν τες

Ιωάννης Χειμαριός  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Βασιλική Λαλοπούλου.  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Ναύπακτος 24/06/2021  
Η Αναπλ. Προϊστάμενη  
Τεχνικής Υπηρεσίας

Λαμπρινή Σερεμέτη  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.